



MINI
SERIE 250

- Allgemeine Bemerkungen**
1. Gesamtgewicht ca. 300 KG
 2. Anstrich - hell
 3. Sonderfarben auf Anfrage
 4. 1 Beleuchtungskörper 220V
 5. Ventilator für Lüftung 220V
 6. Klinkenbuchse 2-polig Ø 6,3 mm rot
 7. Klinkenbuchse 2-polig Ø 6,3 mm blau
 8. Klinkenbuchse 3-polig Ø 6,3 mm weiß
 9. Klinkenbuchse 3-polig Ø 6,3 mm grau
 10. Klinkenbuchse 3-polig Ø 6,3 mm schwarz
 11. Abstand zwischen IAC Kabine und Gebäudewand / -decke mind. 100 mm
 12. Türe B=610 x H=1676 mm i.L.
 13. Fenster H=760 x B=610 mm, doppelverglast

Bitte wählen Sie
Type 1 oder Type 2

Für weitere Einzelheiten siehe Bulletin Nr. 5.0702.5G
Änderungen hinsichtlich Konstruktion, Daten,
tech. Einzelheiten, etc. behalten wir uns jederzeit vor!

Antz. Halbz	Nennmass	Nosnorm	Verkst-Bez.	Verkst.-Nr.	Güternorm	Ident.-Nr.
Benennung		MODELL MINI		Auftragsnummer		A-Index
SERIE 250		Zeichnungs-Nr.		05.01 MINI 250		M
Allgemeintdu. Längen-Fasern-Winkel-Rundungsmasse		IBDS		A-M-Nr.		Blatt
Form und Logetol. DIN ISO 2768-mH		IBDS		Datum		von
Bearb.	06.04	JA.	Name	Ursprung	Erstz für	5 (kg)
Abvrl.	06.04	JA.	Name	Ursprung	Erstz für	5 (kg)
Cap-Prot	Datum	JA.	Name	Ursprung	Erstz für	5 (kg)
IAC		IAC		IAC		IAC